

Transparente Indoor

Painéis de Led para interior. Modelares e fáceis de transportar e montar. Alta transparência até 80% de taxa de transparência, os SMD são quase invisíveis a uma certa distância. Peso leve. A placa PCB tem apenas 10 mm de espessura, 14 kg/m², permitindo instalação em pequenos espaços. Instalação rápida. Os sistemas de aperto rápido garantem uma instalação rápida, economizando custos de mão de obra. Podem ser aplicados em qualquer edifício com parede de vidro, por exemplo, bancos, shopping, teatros, cadeias de lojas, hotéis etc.

Alto brilho e economia de energia. O brilho de 6000 nits garante o perfeito desempenho visual mesmo sob luz solar direta, sem qualquer sistema de refrigeração, economiza gastos energeticos.

Manutenção fácil. Reparando um único SMD sem tirar um único módulo ou painel inteiro. A transmissão de conteúdos é feita através de uma box de envio ou processador de video e o envio de informação pode ser por computador, dispositivo movel via WIFI, Cabo de Rede ou Cloud.

Pixel (mm)	2.6-5.2
Configuração Led	SMD1415
Resolução da Cabine	384*192 384x96
Peso por Cabine (kg)	14
Dimensão Cabine (mm)	1000x1000 1000x500
Pixel Densidade (pixel/m ²)	73728
Ângulo de Visão (°)	160/160
Brilho / Brightness (Cds/m ²)	>3000
Reflash Rate (Hz)	1920-3840
Material Cabine	Aluminio
Consumo (Max/Média W/m ²)	200/600
Distância de Visualização (mt)	2-80
Corrente de Tensão (V)	110/220
Temperatura de Funcionamento (°C)	-20-60
Humidade de Funcionamento (%)	60-90

